

MODELL: FEUERWEHRTRÄGER CERES EN EXTERN

Feuerwehrträger zur Außenmontage, in Metallplatte, rotfarben ISO 3864, Türe 170° Öffnungswinkel.
Rotierende Spuhle roter Farbe mit hydraulischem Axialbetrieb.

Abgerundete Ecken.

Verschlussiegel.

Pyton-Schlauchrohr, rotfarben N 25, halbstarr, hergestellt aus Polyurethan und hochfestem Gewebe in Polyester a.t., in Körperbindung, undurchlässige Innenauskleidung in EPDM-Gummierung.

Betriebsdruck 30 bar - Anschluss Storz 25 mit Gewinde nach VVFF, Gewinde abgedeckt mit Schutzringen in Gummi gemäss UNI 7422.

Handbedienbarer Hahn mit Schnellöffnungssystem, Anschluss Storz 25.

Mehrzweckstrahlrohr (Hebeltyp) AWG Storz 25, 3 Stellungen.

Selbstkleber Abbild Feuerschlauch - Gebrauchsanweisungen.



CERES Extern - vollständig Abb.1

MODELL: A1N-A2N EXTERN MIT SERIGRAPHIERTER PLATTE

A1N = H 600 - B 650 - T 200

A2N = H 700 - B 750 - T 200

Artikel Nr.	Beschreibung
C022015EN	CERES Feuerwehrträger Extern vollständig EN A1 Storz 25 Schlauchrohr 15 m
C022020EN	CERES Feuerwehrträger Extern vollständig EN A1 Storz 25 Schlauchrohr 20 m
C022025EN	CERES Feuerwehrträger Extern vollständig EN A2 Storz 25 Schlauchrohr 25 m
C022030EN	CERES Feuerwehrträger Extern vollständig EN A2 Storz 25 Schlauchrohr 30 m



CERES Extern - vollständig Abb.2

MODELL: B1N-B2N EXTERN MIT ROTER METALLPLATTE

B1N = H 600 - B 650 - T 200

B2N = H 700 - B 750 - T 200

Artikel Nr.	Beschreibung
C023015EN	CERES Feuerwehrträger Extern vollständig EN B1 Storz 25 Schlauchrohr 15 m
C023020EN	CERES Feuerwehrträger Extern vollständig EN B1 Storz 25 Schlauchrohr 20 m
C023025EN	CERES Feuerwehrträger Extern vollständig EN B2 Storz 25 Schlauchrohr 25 m
C023030EN	CERES Feuerwehrträger Extern vollständig EN B2 Storz 25 Schlauchrohr 30 m

AUF WUNSCH FEUERWEHRTRÄGER IN WEIßER FARBE ODER INOX-AUSFERTIGUNG